

TWIN AUTOLEVEL ELX 280



DOTACIONES ESTÁNDAR	
MOTOR	ISUZU 3CC1 23 KW - 30 HP
NEUMÁTICOS	27X10-15,3 TVS IM45 PR8 TL 6/161-205 MEFRO.
DIRECCIÓN	4 ruedas con 4 direcciones diferentes, seleccionables en la pantalla
TRACCIÓN	4 Ruedas motrices (4 Motor independiente con doble cilindrada)
FRENOS	Freno de estacionamiento hidráulico. Negativo en anterior
TRANSMISIÓN	Avance hidrostático con palanca proporcional
COMANDO DE CONTROL	Funciona con válvulas solenoides y manipuladores eléctricos tanto desde la consola para facilitar los controles.
VELOCIDAD	Minimum 100m/h — Maximum 8,5Km/h
PESO TOTAL	3500 Kg
ROLLOS	Posibilidad de una pista de rodadura en una plataforma móvil
DIMENSIONS DISPONIBLES	L1 = 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 L2 = 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800

OPCIONES	
MOTOR	ISUZU 3CE1 25 KW - 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW - 35 HP
NEUMÁTICOS	31x15.50-15 PR8
FRENOS	Freno de tambor en el eje trasero
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
COMPRESOR	Abac 450 LT / Abac 650 LT **** reserva de aire 50 LT
ELEVADORES	Disponible en tijera o vertical con posibilidad de horquillas dobles.
ROLLOS	Pista de rodadura motorizada

