

BASIC X 350/400



DOTACIONES ESTÁNDAR	
MOTOR	Lombardini LDV 1003 19 KW
NEUMÁTICOS	11.5/80-15.3 PR12 IM45 TL TVS 9.00 5-94/140 MEFRO 10.0/75-15.3 PR10 TS09 TL TVS 9.00 5/94-140 MEFRO
DIRECCIÓN	Dirección asistida 80 cm 3 (dirección del eje delantero)
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
FRENOS	Freno de estacionamiento hidráulico.
TRANSMISIÓN	Avance hidrostático con palanca proporcional
EMBRAGUE	2 velocidades con control manual
COMANDO DE CONTROL	Con válvulas hidráulicas de palanca
VELOCIDAD	Minimum 100m/h — Maximum 11,5Km/h
PESO TOTAL	5000 Kg
DIMENSIONES DISPONIBLES	L1 = 1800 *** 1700-1800-1900-2000 L2 = 1800 *** 1700-1800-1900-2000

OPCIONES	
MOTOR	Lombardini LDV 1003 19 KW
NEUMÁTICOS	31x15.50-15 PR8
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
COMPRESOR	Abac 450 LT / Abac 650 LT **** reserva de aire 50 LT
ELEVADORES	Disponible en tijera o vertical con posibilidad de horquillas dobles.
ROLLOS	Pista de rodadura motorizada

