

# XC400



| DOTACIONES ESTÁNDAR     |  |
|-------------------------|--|
| MOTOR                   | ISUZU 3CC1 22 KW - 30 HP   |
| NEUMÁTICOS              | 11,5/80-15,3 PR12 IM45 TL TVS 9,00 5-94/140 MEFRO.   |
| DIRECCIÓN               | Dirección asistida 80 cm 3 (dirección del eje delantero)   |
| TRACCIÓN                | 4 Ruedas motrices  |
| FRENOS                  | Freno de estacionamiento hidráulico.   |
| TRANSMISIÓN             | Avance hidrostático con palanca proporcional   |
| EMBRAGUE                | 2 velocidades con control manual   |
| COMANDO DE CONTROL      | Funciona con válvulas solenoides y manipuladores eléctricos tanto desde la consola para facilitar los controles. |
| VELOCIDAD               | Minimum 100m/h – Maximum 11,5Km/h  |
| PESO TOTAL              | 5000 Kg  |
| DIMENSIONES DISPONIBLES | L1 = 1800 *** 1700 / 1800 / 1900 / 2000<br>L2 = 1800 *** 1700 / 1800 / 1900 / 2000                               |

| OPCIONES    |   |
|-------------|---|
| MOTOR       | ISUZU 3CE1 25 KW - 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW – 35 HP  |
| NEUMÁTICOS  | 31x15.50-15 PR8   |
| TRANSMISIÓN | Con joystick proporcional   |
| TRACCIÓN    | 4 ruedas motrices   |
| COMPRESOR   | Abac 450 LT / Abac 650 LT ****<br>reserva de aire 50 LT   |
| EMBRAGUE    | Lento/ Rápido con doble desplazamiento.<br>Total 4 velocidades Mínimo 100 m/ h ***<br>Máximo 20 KM/ h |
| ELEVADORES  | Disponible en tijera o vertical con posibilidad de horquillas dobles.                                 |
| ROLLOS      | Pista de rodadura motorizada  |

