

TSLQ



Trinchera forestal con toma de fuerza baja, rotor con herramientas fijas tipo Q, para cortar ramas, arbustos y árboles pequeños de hasta 15 cm de diámetro. Potencia del tractor requerida: de 50 a 90 HP, diseñado para pedir potencias bajas y rendimientos elevados al rotor. **Para tractor toma de fuerza baja (40cm).**

Características Estándar

- Transmisión: única
- Tipo de acoplamiento: Acoplamiento de tres puntos, cat. II., PDF 540 rpm,
- Frecuencias de rotación del rotor a 540 min-1: 2300
- Desplazamiento del motor hidráulico: 22cc-27cc con engranajes
- Diámetro del rotor externo (mm): 430
- Tipo de martillo y peso: Cuadrado fijo, reversible 180° toncsten, tipo Q 1Kg
- Número de cinturones: 4
- Número de cuchillos: 1

MODEL					
	m	m	Kg	HP	Nº
TSLQ 140	1,4	1,67	625	50-90	27
TSLQ 160	1,6	1,87	670	50-90	33





DOTACIONES ESTÁNDAR		
MODELO	TSLQ 140	TSLQ 160
ANCHURA DE TRABAJO (cm)	140	160
ANCHURA TOTAL (cm)	167	187
TRANSMISIÓN	Único	Único
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Enganche de tres puntos, cat. II., PDF 540 rpm,	Enganche de tres puntos, cat. II., PDF 540 rpm,
NÚMERO DE MARTILLOS (SERIE)	27	33
FRECUENCIAS DE ROTACIÓN ROTOR A 540 MIN-1	2300	2300
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROTOR (mm)	430	430
TIPOS DE MARTILLO Y PESO	Cuadrados fijos, reversibles de 180° de toncsten, tipo Q de 1kg	Cuadrados fijos, reversibles de 180° de toncsten, tipo Q de 1kg
NÚMERO/TIPOS DE CORREAS	4	4
NÚMERO DE CUCHILLOS CONTRA CUCHILLOS	1	1
PESO (Kg) SIN ACCESORIOS	625	670
POTENCIA TRACTOR (CV)	50-90	50-90
PATINES ANTIDESGASTE	SÍ	SÍ
CAPÓ TRASERO	SÍ - HIDRÁULICO	SÍ - HIDRÁULICO

