

# TLPFUX



Trinchera forestal con toma de fuerza baja, rotor con herramientas fijas tipo Q, para cortar ramas, arbustos y árboles pequeños de hasta 25 cm de diámetro.

Potencia del tractor requerida: de 100 a 150 HP.

## Características Estándar

- Transmisión: única
- Tipo de acoplamiento: Acoplamiento de tres puntos, cat. II., PDF 1000 rpm,
- Frecuencias de rotación del rotor a 1000 min-1: 1000
- Diámetro exterior del rotor (mm): 510
- Número de cinturones: 5
- Número de cuchillos: 1 en el chasis, 1 en la puerta trasera

MODEL					
	m	m	Kg	HP	Nº
TLPF UX 160	1,6	1,8	1180	100-120	33
TLPF UX 180	1,8	2,0	1320	100-120	39
TLPF UX 200	2,0	2,2	1490	120-150	45
TLPF UX 220	2,2	2,4	1630	130-150	51



**DOTACIONES ESTÁNDAR**

MODELO	TLPF-UX 160	TLPF-UX 180	TLPF-UX 200	TLPF-UX 220
ANCHURA DE TRABAJO (cm)	160	180	200	220
ANCHURA TOTAL (cm)	180	200	220	240
TRANSMISIÓN	Único	Único	Único	Único
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Enganche de tres puntos II., PDF 1000 rpm,	Enganche de tres puntos II., PDF 1000 rpm,	Enganche de tres puntos II., PDF 1000 rpm,	Enganche de tres puntos II., PDF 1000 rpm,
FRECUENCIAS DE ROTACIÓN ROTOR A 1000 MIN-1	1000	1000	1000	1000
VELOCIDAD LINEAL DEL ROTOR PDF 1000 MIN-1 (m/s)	2300	2300	2300	2300
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROTOR (mm)	510	510	510	510
PESO DE LOS MARTILLOS	1,7 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg
NÚMERO/TIPOS DE CORREAS	5	5	5	5
NÚMERO DE CUCHILLOS CONTRA CUCHILLOS	1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA	1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA	1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA	1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA
PESO (Kg) SIN ACCESORIOS	1180	1320	1490	1630
POTENCIA TRACTOR (CV)	100-120	100-120	120-150	130-150
PATINES ANTIDESGASTE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
CAPÓ TRASERO	SÍ-HIDRÁULICO	SÍ-HIDRÁULICO	SÍ-HIDRÁULICO	SÍ-HIDRÁULICO
CONTRÔLE DE HAUTEUR	SÍ, AJUSTABLE	SÍ, AJUSTABLE	SÍ, AJUSTABLE	SÍ, AJUSTABLE

