

DOUBLE BINS X3000



DOTACIONES ESTÁNDAR

MOTOR	ISUZU 3CC1 23 KW - 30 HP
NEUMÁTICOS	11,5/80-15,3 PR12 IM45 TL TVS 9,00 5-94/140 MEFRO.
DIRECCIÓN	Dirección asistida 80 cm 3 (dirección del eje delantero)
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
FRENOS	Freno de estacionamiento hidráulico.
TRANSMISIÓN	Avance hidrostático con palanca proporcional
EMBRAGUE	2 velocidades con control manual
COMANDO DE CONTROL	Funciona con válvulas solenoides y manipuladores eléctricos tanto desde la consola para facilitar los controles.
VELOCIDAD	Minimum 100m/h — Maximum 11,5Km/h
PESO TOTAL	6000 Kg
DIMENSIONS DISPONIBLES	L1 = 1700 / 1800 / 1900 / 2000 L2 mínima 1800 mm

OPCIONES

MOTOR	ISUZU 3CE1 25 KW - 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW - 35 HP
NEUMÁTICOS	31x15.50-15 PR8
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
COMPRESOR	Abac 450 LT / Abac 650 LT **** reserva de aire 50 LT
EMBRAGUE	4 velocidades hidráulicas con motor hidráulico de doble cilindrada
TRANSMISIÓN	Con joystick proporcional

